



# Z 30

## DIE NEUE WELT DES VLOGGENS

### WICHTIGSTE AUSSTATTUNGSMERKMALE: NIKON Z30

**Vlogs der nächsten Generation:** Nehmen Sie Filme mit einer Länge von bis zu 125 Minuten ununterbrochen in Full HD auf (4K UHD bis zu 35min). Fesseln Sie Ihre Zuschauer mit Zeitrafferfilmen oder ruckelfreier Zeitlupe in Full HD (120p).

**Beeindruckende Bildqualität:** Der CMOS-Sensor im DX-Format mit 20,9 Megapixeln liefert detailreiche Filme und Fotos auch bei wenig Licht. Die elektronische Bildstabilisierung von Nikon sorgt dafür, dass das Filmmaterial unverwackelt bleibt.

**Kristallklarer, deutlicher Ton:** Die Z30 bietet ein leistungsstarkes eingebautes Stereomikrofon, mit dem exzellente Audioaufnahmen gelingen oder ermöglicht den Einsatz eines optionalen externen Mikrofons. Mit dem zuschaltbaren Windgeräuschfilter lassen sich zudem störende Umgebungsgeräusche mildern.

**Neig- und drehbarer Touchscreen-Monitor:** Der Monitor unterstützt die Touch-Bedienung. Wenn er auf die Vorderseite gedreht wird, wechselt die Kamera automatisch in den Selbstporträtmodus. Selfies werden so zum Kinderspiel.

**Video AF-Modus:** nutzt den Vollzeit-Autofokus (AF-F), um das Fokussieren so einfach wie möglich zu machen. Ideal, um Action oder First-Person-Vlogs unterwegs aufzunehmen.

**Mitgeliefertes USB-C-Kabel:** Sie können die Z30 über ein Kabel mit konstantem Strom versorgen, d. h. Sie können einen Vlog per Livestream übertragen und gleichzeitig den Akku der Kamera aufladen.

**Augen- und Tiererkennungs-AF:** Bleibt auf die Augen von Menschen, Katzen und Hunden fokussiert, auch wenn sie sich kurz von der Kamera abwenden. Diese Funktion ist für Fotos und Filme verfügbar.

**Kreative Picture-Control-Konfigurationen:** 20 Kamerainterne Filter für Filme und Fotos. Alle Einstellungen sind dem eigenen kreativen Geschmack anpassbar und während des Fotografierens oder Filmens in Echtzeit sichtbar.

**Einfaches Verbinden und Teilen:** Über Bluetooth und WLAN können Sie fast überall eine Verbindung herstellen. Mit der Nikon-App SnapBridge lassen sich Filme und Fotos mühelos auf Ihr Smartgerät übertragen.

**Auswechselbare Objektive:** Wählen Sie aus dem umfassenden Angebot an NIKKOR Z-Objektiven. Oder verwenden Sie Nikon DSLR F-Bajonett-Objektive mit dem optionalen Bajonettadapter FTZ II.

### EMPFOHLENES ZUBEHÖR



**BLITZGERÄT**  
SB-500



**STEREOMIKROFON**  
ME-W1



**FERNSTEUERUNG: ML-L7**  
BLUETOOTH®



**LITHIUM-IONEN-AKKU**  
EN-EL25



CAPTURE TOMORROW




## TECHNISCHE DATEN Z30

Typ	Spiegellose Kamera
Bajonett	Nikon-Z-Bajonett
Bildsensor	CMOS-Sensor, 23,5mm × 15,7mm (DX-Format)
Effektive Auflösung	20,88 Millionen Pixel
Speicherkartenfach	1 SD-Speicherkarte
Kompatible Objektive	NIKKOR-Objektive mit Z-Bajonett; NIKKOR-Objektive mit F-Bajonett (Bajonettadapter erforderlich; Funktionseinschränkungen möglich)
Verschlussyp	Elektronisch gesteuerter, vertikal ablaufender mechanischer Schlitzverschluss, Verschluss mit elektronischem ersten Vorhang, elektronischer Verschluss
Belichtungszeit	1/4000 bis 30 s, Langzeitbelichtung, Langzeitbelichtung (T), X= 1/200 s (Blitzsynchronzeit)
Bildrate bei Serienaufnahme	Serienaufnahme L: ca. 1 bis 4 Bilder/s, Serienaufnahme H: ca. 5 Bilder/s, Serienaufnahme H (erweitert): ca. 11 Bilder/s
ISO-Empfindlichkeit	ISO 100 bis 51 200, Schrittweite 1/3 LW, erweiterbar auf Werte entsprechend ca. ISO 204 800
Autofokussystem	Hybrid-AF (Phasen- und Kontrasterkennung) mit Fokus-Assistent, 209 AF Messfelder, 81 AF Messfelder mit automatischer Messfeldsteuerung, Augen-AF für Menschen und Tiere (Foto und Video),
Video	Video Komprimierung: H.264/MPEG-4 AVC Datenformat: MOV oder MP4 3840 × 2160 (4K UHD): 30p (progressiv)/25p/24p. 1920 × 1080: 120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p. 1920 × 1080 (Zeitlupe): 30p (× 4)/25p (× 4) Picture Control für Video optimiert
Film – Tonaufzeichnungsgerät	Integriertes Stereomikrofon oder externes Mikrofon mit Dämpfungsoption, Empfindlichkeit einstellbar, Audioformat Linear PCM (MOV) oder AAC (MP4)
Monitor	Neig- und drehbarer TFT-LCD-Touch-Monitor mit ca. 1,04 Millionen Bildpunkten, einer Bilddiagonalen von 7,5 cm, 170° Betrachtungswinkel, ca. 100 % Bildfeldabdeckung, Farbabgleich und manueller Helligkeitssteuerung
Externe Schnittstelle	Typ-C-USB-Anschluss, HDMI-Anschluss (Typ D), 3,5-mm-Klinkenbuchse zum Anschluss eines externen Mikrofons
Kabellose Konnektivität	SnapBridge, Wi-fi® / Bluetooth®
Akku	Ein Lithium-Ionen-Akku vom Typ EN-EL25
Abmessungen (H × B × T)	ca. 73,5 × 128,0 × 59,5mm
Mitgeliefertes Zubehör	Gehäusedeckel BF-N1, Lithium-Ionen-Akku EN-EL25, Trageriemen AN-DC25, USB Kabel UC-E24 (USB C zu USB A)
EAN-Code	4960759910776 (nur Gehäuse)
Materialcode	VOA110AE
Verfügbare Kits	Aktuelle Informationen sind auf der Website verfügbar.

1 Tatsächliche Bildraten für 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p und 24p: 119,88, 100, 59,94, 50, 29,97, 25 bzw. 23,976 Bilder/s Qualitätsauswahl (»Normal«/»Hohe Qualität«) für alle Größen verfügbar außer bei Aufnahmen mit 3840 × 2160 und 1920 × 1080 120p/100p sowie Zeitlupenaufnahmen mit 1920 × 1080, für die die Qualitätsstufe »Hohe Qualität« fest eingestellt ist.

Stand: Juni 2022. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Z 30

