AF-S NIKKOR 28 mm 1:1,4E ED

Produktabbildung



: Asphärische Linsen : ED-Glaslinsen

MTF-Diagramm



Verkaufsstart

29. Juni 2017

Artikelnummer, EAN-Code

JAA140DA
018208200696

I AM YOUR EYES

Das neue AF-S NIKKOR 28 mm 1:1,4E ED rundet das Angebot hochlichtstarker NIKKOR-Festbrennweiten im sehr beliebten Brennweitenbereich von 28 mm nach oben ab und erfüllt höchste Ansprüche. Trotz der kurzen Brennweite ermöglicht dieses Objektiv ein großes Freistellungsvermögen und ermöglicht Fotografien mit ganz besonderer Ästhetik - bei jedem Licht.

Feature-Highlight:

- **Vielseitig:** Die Brennweite von 28 mm eignet sich für viele Situationen, sei es für Konzerte, Hochzeiten, Stadt- und Landschaftsfotografie, aber auch für die ambitionierte Portraitfotografie. Im Bereich "Available Light" ist dieses neue NIKKOR-Objektiv außergewöhnlich flexibel.
- **Weiches Bokeh:** Im Zusammenspiel mit der aufwändigen optischen Konstruktion sorgen neun gerundete Blendenlamellen für ein sehr weiches und natürlich wirkendes Bokeh.
- **Bilder in Nikon-Qualität:** Zwei ED-Linsen, drei asphärische Linsen, sowie die Nanokristall-Vergütung sorgen für hochaufgelöste Aufnahmen auch in Gegenlichtsituationen und eine hervorragende Schärfe über das gesamte Bildfeld bei geringster Verzeichnung.
- **Hochpräziser Autofokus:** Der bewährte SWM-Motor (AF-S) kommt auch bei diesem High-end-Objektiv zum Einsatz und sorgt für sehr schnelles, leises und präzises Fokussieren. Manuelles Scharfstellen ist über den komfortablen großen Scharfstellring möglich.
- **Langlebige Qualität:** Höchste Bauqualität und umfangreiche Qualitätstests garantieren zuverlässiges Arbeiten, nicht zuletzt auch durch den Staub- und Feuchtigkeitsschutz bei schlechten Wetterbedingungen. Zudem sind die außen liegenden Linsenoberflächen mit einer Fluorvergütung versehen, die das Objektiv schmutzresistenter machen und es dadurch leichter leichter zu reinigen ist.

Nicht kompatibel sind folgende Kameras: D1-Serie, D2-Serie, D40-Serie, D50, D60, D70-Serie, D80, D90, D100, D200 und D3000 sowie analoge Spiegelreflexkameras. Andere digitale Spiegelreflexkameras sind kompatibel.

Stand: Juni 2017. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Nikon

At the heart of the image

TECHNISCHE DATEN

Brennweite	28 mm
Lichtstärke	1:1,4
Kleinste Blende	16
Optischer Aufbau	14 Linsen in 11 Gruppen (inkl. 2 ED-, 3 asphärischen Linsen und Nanokristall-Vergütung)
Bildwinkel	75° (FX), 53° (DX)
Fokussierung	Rear Focusing (RF) System, automatische oder manuelle Scharfeinstellung
Naheinstellgrenze	0,28 m ab Sensorebene
Maximaler Abbildungsmaßstab	Ca. 1:6
Anzahl der Blendenlamellen	9 (Blendenöffnung mit abgerundeten Lamellen)
Blendenansteuerung	Elektromagnetisch, vollautomatisch
Filtergewinde	77 mm
Durchmesser x Länge (ab Bajonettauflage)	Ca. 83 mm x 100,5 mm
Gewicht	Ca. 645 g
Mitgeliefertes Zubehör	HB-83 Gegenlichtblende, CL-1118 Objektivbeutel, LC-77 Frontdeckel, LF-4 Rückdeckel

NIKKOR

Stand: Juni 2017. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.